

Plataformas articuladas

HA 15 IP

La plataforma elevadora HA 15 IP es parte de la gama de plataformas articuladas eléctrica, para trabajo en altura.

- Traslación eléctrica
- Rotación de la torreta sobre el cuerpo
- Altura replegada 2 m permitiendo el paso por puertas estándar
- Radio de giro estrecho 3,7 m y ancho 1,50 m permitiendo una excelente manejabilidad en zonas de difícil acceso
- Mandos completamente proporcionales para todos los movimientos
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener



ELECTRICA



Características

Altura de trabajo (m)	15,0
Altura de plataforma (m)	13,0
Alcance máximo (m)	8,45
Punto de articulación (m)	6,60
Capacidad máxima (kg)	230
Dimensiones plataforma (m)	1,2 x 0,8 m
Longitud - replegada (m)	6,60
Ancho (m)	1,50
Altura (replegada) (m)	2,10
Velocidad de traslación (Km/h)	0,7 - 5 km/h
Pendiente máxima (%)	25
Radio de giro exterior (m)	3,70
Neumáticos - no marcantes	23 x 10 -12
Energía	48 V - 345 Amph (C5)
Peso (kg)	7 300